

Prodej v ČR:

SIMAT, a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10

tel.: 271751828-31
mail: info@simat-as.cz

DR. DEMUTH 
DERISOL LACKFARBEN

Technický list

Derisol Clean 1

Vodou ředitelný speciální odstraňovač mastnoty pro povrchové úpravy v oblasti výroby dopravních prostředků, strojírenství, stavby lodí a oprav motorových vozidel

1. Vlastnosti

- nepodléhá omezením organických těkavých látek (VOC) – obsah VOC < 15%
- rychlejší zasychání než u konvenčních vodou ředitelných čističů
- dobrá rozpouštěcí schopnost u antikoročních olejů
- použití na podkladech z oceli, ušlechtilé oceli, mosazi, zinku, mědi, většiny hliníkových slitin, na eloxovaných podkladech a mnoha typech umělých hmot
- podstatně šetrnější k pokožce než rozpouštědlové čističe
- tenzidy jsou biologicky odbouratelné (dle předpisů EU)
- bezproblémové použití do teploty -5°C
- obsahuje inhibitory koroze, které zabraňují krátkodobé korozi

2. Použití

Doporučuje se použití v režimu **nastříkat – setřít**. Dle stupně znečištění se doba účinku pohybuje **mezi 30 a 60 sekundami**. Při extrémním znečištění může vzniknout potřeba, čisticí postup zopakovat.

3. Upozornění

Vzhledem k vysokému počtu speciálních slitin, základních nátěrů a laků doporučujeme provést test slučitelnosti na skrytém místě.

Uvedené údaje nepředstavují žádné garantované vlastnosti v právním slova smyslu.

Při použití výrobku se řiďte údaji uvedenými v bezpečnostním listu.

Údaje o likvidaci jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobek je určen pouze k profesionálnímu použití.

Při skladování **chraňte před mrazem!**