

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

Bezpečnostní listy z 01/08/2013 revize 6.1 z 30/8/2016

Tento bezpečnostní list byl kompletně aktualizován v souladu s nařízením 2015/830.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Identifikace přípravku:

Obchodní název: NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

Obchodní kód: 2119.C00000

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučené použití:

Podkladový-konečný nátěr pro kov a slitiny.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel:

FRANCHI&KIM Industrie Vernici S.p.A. - Via Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo (BS) - ITALIA

Tel. +39 030213555 - Fax +39 0302731664

Způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list:

serviziosds@franchi-kim.it

1.4 Pohotovostní telefonní číslo společnosti a / nebo autorizovaného poradního centra:

Laické i lékařské dotazy na akutní intoxikace se řeší výhradně na přímých telefonních linkách

TIS:

224 91 92 93 a 224 91 54 02 !

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Classification of the substance or mixture

Nařízení kritéria (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Produkt není hodnocena jako nebezpečný v souladu s Nařízením ES 1272/2008 (CLP).

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2 Prvky označení

Produkt není hodnocena jako nebezpečný v souladu s Nařízením ES 1272/2008 (CLP).

Symbols:

Žádná.

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

Žádná.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Žádná.

Zvláštní nařízení:

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Obsahuje:

butan-2-on-oxim; ethylmethylketoxim; butanonoxim: Může vyvolat alergickou reakci.
reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7];

2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1): Může vyvolat alergickou reakci.

Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:

Žádná.

2.3 Další nebezpečnost

Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.

Jiná rizika:

Žádná jiná rizika

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

3.2 Směsi

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a jejich klasifikace:

>= 3% - < 5% 2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol

REACH No.: 01-2119475108-36, číslo Index: 603-014-00-0, CAS: 111-76-2, CE: 203-905-0



3.3/2 Eye Irrit. 2 H319



3.2/2 Skin Irrit. 2 H315



3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302



3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312



3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

>= 1% - < 3% trizinc bis(orthophosphate)

REACH No.: 01-2119485044-40, CAS: 7779-90-0

4.1/C4 Aquatic Chronic 4 H413

>= 1% - < 3% butan-2-ol

REACH No.: 01-2119475146-36, číslo Index: 603-127-00-5, CAS: 78-92-2, CE: 201-158-5



2.6/3 Flam. Liq. 3 H226



3.3/2 Eye Irrit. 2 H319



3.8/3 STOT SE 3 H335



3.8/3 STOT SE 3 H336

>= 0.25% - < 0.5% butan-2-on-oxim; ethylmethylketoxim; butanonoxim

REACH No.: 01-2119539477-28, číslo Index: 616-014-00-0, CAS: 96-29-7, CE: 202-496-6



3.6/2 Carc. 2 H351



3.3/1 Eye Dam. 1 H318



3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317



3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

3 ppm reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7];

2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

číslo Index: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9



3.2/1B Skin Corr. 1B H314



3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317



4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10.

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

-  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.
-  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
-  3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
-  3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

Plné znění všech uvedených H-vět viz bod 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

V případě kontaktu s pokožkou:

Omýt mýdlem a proudem tekoucí vody.

V případě kontaktu s očima:

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:

V žádném případě se nesnažit vyvolat zvracení. OKAMŽITĚ VYHLEDAT LÉKAŘE.

Při inhalaci:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat v teple a v klidu.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádný

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetřování:

Žádný

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodný hasicí prostředek:

Voda.

Oxid uhličitý (CO₂).

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů:

Žádný.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny.

Hoření produkuje těžký kouř.

5.3 Pokyny pro hasiče

Používejte vhodný dýchací přístroj.

Sbírejte kontaminovanou vodu použitou k hašení odděleně. Tato voda nesmí být vypouštěna do kanalizace.

Přesuňte nepoškozené nádoby z bezprostředně rizikové zóny, pokud takto lze učinit bezpečně.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné vybavení.

Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Přesunout osoby do bezpečí.

Viz ochranná opatření pod bodem 7 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

Nedovolte, aby se dostalo do půdy/podloží. Nedovolte, aby se dostalo do povrchových vod nebo kanalizace.

Zachytit kontaminovanou mycí vodu a pak ji zlikvidovat.

V případě úniku plynu nebo vstupu do vodních toků, půdy nebo kanalizace informovat příslušné orgány.

Vhodný materiál pro zachycení: absorbující materiál, organický, písek

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Omyjte velkým množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz také bod 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Vyhněte se kontaktu s kůží a očima, vdechnutí par a mlh

Při práci s výrobkem nejezte ani nepijte.

Pro doporučené ochranné prostředky viz také bod 8.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Zůstaňte dále od potravin, nápojů a krmiv.

Nekompatibilní látky:

Žádná. Viz i následující paragraf č.10.

Opatření místností:

Místnosti vhodně větrané.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Žádná zvláštnost.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol - CAS: 111-76-2

EU - LTE(8h): 98 mg/m³, 20 ppm - STE: 246 mg/m³, 50 ppm - Poznámky: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)

ACGIH (Americká konference vládních průmyslových hygieniků) - LTE(8h): 97 mg/m³, 20 ppm - Poznámky: A3, BEI - Eye and URT irr

butan-2-ol - CAS: 78-92-2

ACGIH (Americká konference vládních průmyslových hygieniků) - LTE(8h): 100 ppm - Poznámky: URT irr, CNS impair

Limitní hodnoty expozice DNEL

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol - CAS: 111-76-2

Odborný pracovník: 89 mg/kg - Spotřebitel: 44.5 mg/kg - Expozice: Kůží lidí -

Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky

Odborný pracovník: 135 ppm - Spotřebitel: 426 ppm - Expozice: Vdechováním lidí -

Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky

Odborný pracovník: 50 ppm - Spotřebitel: 123 ppm - Expozice: Vdechováním lidí -

Frekvence: Krátkodobá, místní účinky

Odborný pracovník: 75 mg/kg - Spotřebitel: 38 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence:

Dlouhodobá, systémové účinky

Odborný pracovník: 20 ppm - Spotřebitel: 49 ppm - Expozice: Vdechováním lidí -

Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

butan-2-on-oxim; ethylmethylketoxim; butanonoxim - CAS: 96-29-7

Odborný pracovník: 2.5 mg/kg - Spotřebitel: 1.5 mg/kg - Expozice: Kůží lidí -

Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky

Odborný pracovník: 1.3 mg/kg - Spotřebitel: 0.78 mg/kg - Expozice: Kůží lidí -

Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

Odborný pracovník: 9 ppm - Spotřebitel: 2.7 ppm - Expozice: Vdechováním lidí -

Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

Odborný pracovník: 3.33 ppm - Spotřebitel: 2 ppm - Expozice: Vdechováním lidí -

Frekvence: Dlouhodobá, místní účinky

Limitní hodnoty expozice PNEC

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol - CAS: 111-76-2

Cíl: Sladká voda - Hodnota: 8.8 mg/l

Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.88 mg/l

Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 34.6 mg/kg

Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 3.46 mg/kg

Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 2.8 mg/kg

butan-2-on-oxim; ethylmethylketoxim; butanonoxim - CAS: 96-29-7

Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.256 mg/l

Cíl: Mikroorganismy při čištění odpadních vod - Hodnota: 177 mg/l

8.2 Omezování expozice

Ochrana očí:

Nejsou pro běžné použití potřebné. V každém případě, pracujte podle osvědčených pracovních postupů.

Ochrana pokožky:

Pro běžné používání není třeba přijmout žádná zvláštní opatření.

Ochrana rukou:

Nejsou pro běžné použití potřebné.

Ochrana dýchání:

Při běžném použití není nutná.

Tepelná rizika:

Žádný

Kontroly vlivu expozice na životní prostředí:

Žádný

Vhodné technické kontroly:

Žádný

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Metoda:	Poznámky:
Vzhled a barva:	Kapalina	--	--
Pach:	Charakteristický	--	--
Práh zápachu:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
pH:	8	--	--
Bod tání /bod tuhnutí:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Počáteční bod varu a rozmezí varu:	> 100°C	--	--
Bod vzplanutí:	> 60 °C	--	--
Rychlost odpařování:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Zápalnost tuhých látek/plynů:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Horní/dolní hořlavost nebo	Zkoušení není relevantní nebo	--	--

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

mezní hodnoty výbušnosti:	není možné vzhledem k charakteru produktu		
Tlak páry:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Hustota par:	> 1	--	--
Relativní hustota:	1.410 g/cm ³ - 20°C	--	--
Rozpustnost ve vodě:	Rozpustný	--	--
Rozpustnost v oleji:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Teplota samovznícení:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Teplota rozkladu:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Viskozita:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Výbušné vlastnosti:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Okysličovací vlastnosti:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--

9.2 Další informace

Vlastnosti	Hodnota	Metoda:	Poznámky:
Mísitelnost:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Rozpustnost tuku:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Vodivost:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--
Charakteristické vlastnosti skupin látek	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu	--	--

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilní za normálních podmínek

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádný

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
V normálních podmínkách je stálý.
- 10.5 Neslučitelné materiály
Žádná zvláštní pozornost.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Toxikologické informace o směsi:

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

Toxikologické informace o hlavních látkách ve směsi:

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol - CAS: 111-76-2

a) akutní toxicita:

Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 1746 mg/kg

Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa = 20 mg/l - Trvání: 4h

Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka > 2000 mg/kg

butan-2-on-oxim; ethylmethylketoxim; butanonoxim - CAS: 96-29-7

a) akutní toxicita:

Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 2400 mg/kg

Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 1000 mg/kg

Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa = 20 mg/l - Trvání: 4h

Pokud není uvedeno jinak, dále uvedené údaje požadované v nařízení 453/2010/ES se musí chápat jako není určeno.:

- a) akutní toxicita;
- b) žíravost/dráždivost pro kůži;
- c) vážné poškození očí/podráždění očí;
- d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;
- e) mutagenita v zárodečných buňkách;
- f) karcinogenita;
- g) toxicita pro reprodukci;
- h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice;
- i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice;
- j) nebezpečnost při vdechnutí.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Používat s ohledem na správné pracovní zvyklosti, nevypouštět výrobek do prostředí.

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol - CAS: 111-76-2

a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:

Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Fish = 1474 mg/l - Doba trvání h: 96

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Daphnia = 1550 mg/l - Doba trvání h: 48

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Algae = 1840 mg/l - Doba trvání h: 72

b) Chronická toxicita ve vodním prostředí:

Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Fish > 100 mg/l - Poznámky: 21 d

Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Daphnia = 100 mg/l - Poznámky: 21 d

butan-2-on-oxim; ethylmethylketoxim; butanonoxim - CAS: 96-29-7

a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Daphnia = 201 mg/l - Doba trvání h: 48

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Algae = 11.8 mg/l - Doba trvání h: 72

Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Fish > 100 mg/l - Doba trvání h: 96

Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Algae = 2.56 mg/l - Doba trvání h: 72

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7];
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Algae = 0.043 mg/l - Doba trvání h: 120

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Daphnia = 0.12 mg/l - Doba trvání h: 48

Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Fish = 0.32 mg/l - Doba trvání h: 96

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádný

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol - CAS: 111-76-2

Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Test: Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu - Doba trvání: Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu - %: Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu - Poznámky: Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

12.3 Bioakumulační potenciál

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol - CAS: 111-76-2

Bioakumulace: Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu Test: Kow - Partition coefficient 0.81 - Doba trvání: Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu - Poznámky: n-ottanolo/acqua

12.4 Mobilita v půdě

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádný

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Pokud je to možné provést znovuvyužití. Jednat podle platných místních a státních směrnic.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Číslo OSN

Zboží není nebezpečné v souladu s normou o dopravě.

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

14.4 Obalová skupina

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

ADR-Environmentální kontaminant: Ne

IMDG-Marine pollutant: No

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Ne

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými činiteli při práci)

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

Směrnice 2000/39/ES (Pracovní limitní hodnoty expozice)
Nařízení (ES) n. 1907/2006 (REACH)
Nařízení (ES) n. 1272/2008 (CLP)
Nařízení (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013
Nařízení (EU) 2015/830
Nařízení (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nařízení (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nařízení (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nařízení (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nařízení (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Omezení vztahující se na výrobek nebo obsáhnuté látky podle Přílohy XVII Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a následujících modifikací:

Omezení v souvislosti s výrobkem:

Omezování 40

Omezení v souvislosti s obsaženými látkami:

Omezování 55

Těkavé organické součásti - TOS = 6.02 %

Těkavé organické součásti - TOS = 84.74 g/l

Těkavé KMT součásti = 0.00 %

Halogenizované TOS, kterým byla přiřazena rizikovost R40 = 0.30 %

Organický uhlík - C = 0.04

Při aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v násl. normách:

Directive 2003/105/CE (Směrnice Seveso III).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (Detergentech).

TOS Nařízení EK 1999/13/ES

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Ne

ODDÍL 16: Další informace

Plné znění zkrácených H-vět (ODDÍL 3)

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H301 Toxický při požití.

H311 Toxický při styku s kůží.

H331 Toxický při vdechování.

Tento dokument vyhotovila kompetentní osoba, která k tomu byla vhodně zaškolená

Hlavní bibliografické zdroje:

Štítek o bezpečnosti

NEUTRO FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

ECDIN - Databáze o vlastnostech a vlivu chemických látek na životní prostředí - Společné výzkumné centrum, Komise Evropských komunit

SAX: NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLVÝCH MATERIÁLŮ - Osmá edice - Van Nostrand Reinold

CCNL - Příloha 1

Hlavní zdravotnický ústav - Národní inventář chemických látek

Informace v něm obsažené se zakládají na našich zkušenostech ke shora uvedenému datu. Týkají se pouze uvedeného výrobku a nedávají záruku o zvláštních kvalitách.

Uživatel si musí ověřit vhodnost a úplnost těchto informací v souvislosti se specifickým zamýšleným užitím výrobku.

Tento list vynuluje a nahrazuje veškerá předcházející vydání.

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného nákladu po silnici.
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).
CLP:	Klasifikace, označování, balení.
DNEL:	Odvozená bezúčinková úroveň.
EINECS:	Evropský seznam stávajících komerčních chemických látek.
GefStoffVO:	Předpis o nebezpečných látkách, Německo.
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.
IATA:	Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association)
IATA-DGR:	Směrnice nebezpečného zboží "Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu" (IATA).
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
ICAO-TI:	Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO).
IMDG:	Mezinárodní námořní kodex nebezpečného nákladu.
INCI:	Mezinárodní názvosloví kosmetických složek.
KSt:	Koeficient výbuchu.
LC50:	Letální koncentrace, pro 50 procent testované populace.
LD50:	Letální dávka, pro 50 procent testované populace.
LTE:	Dlouhodobá expozice.
PNEC:	Předpokládaná bezúčinková koncentrace.
RID:	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného nákladu po železnici.
STE:	Krátkodobá expozice.
STEL:	Limit krátkodobé expozice.
STOT:	Specifický cíl organové toxicity
TLV:	Prahová hodnota.
TWATLV:	Prahová hodnota pro časově vážený průměr 8 hodin denně. (ACGIH Standard).
WGK:	Německé třídy nebezpečnosti vody.
N.A.:	Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu