

SC Perma

Oblasti použití

Budovy | Fasády

Sc Perma je jednosložkový, jednovrstvý permanentní ochranný produkt proti graffiti, který lze použít na beton, cihly, dřevo a kov.

Výhody

- Odolný vůči UV záření a vysokým teplotám
- Difuzně otevřený/paropropustný
- Nízký obsah VOC
- Vynikající elastické vlastnosti, a to i při nízkých teplotách
- Vysoký vodoodpudivý účinek
- Produkt lze opakovaně aplikovat na již dříve ošetřené povrchy
- Transparentní, možnost tónování do různých odstínů
- Úspora času a ekonomické použití, snadná aplikace
- Čistění graffiti čistou vodou a tlakem cca 100 barů
- Žádné problémy s odolnými a přetrvávajícími „stíny po graffiti“

Návod k aplikaci

Nejprve podklad pečlivě očistěte od nečistot, řas, dopravní špíny, vosku a případných zbytků barvy ze starého graffiti. Nechte povrch zcela zaschnout. Před použitím produkt dobře protřepejte nebo promíchejte! Aplikujte přípravek v jedné vrstvě pomocí stříkacího zařízení (airless), nízkotlakého rozprašovače nebo válečku s krátkým vlasem. Pokud produkt stéká, rozetřete a zarovnejte jej štětcem. Ošetřený povrch by měl mít minimální teplotu cca 5 °C. Doba schnutí závisí na teplotě a tloušťce vrstvy, k úplnému vytvrzení dochází po cca 24 hodinách.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Po aplikaci je třeba aplikační nástroje očistit čistěčem Perma Cleaner, aby se zabránilo ztvrdnutí produktu! Otevřená balení by měla být spotřebována, protože po kontaktu se vzduchem se na povrchu může vytvořit film(škraloup).

Povrch může po ošetření působit o něco tmavším a lesklejším dojmem. Vždy nejprve proveďte test na malé ploše, abyste ověřili, zda výsledek odpovídá estetickým očekáváním.

Dávkování

Produkt se nejčastěji používá v koncentrované formě, ale v případě potřeby jej lze naředit.

Savý(porézní) povrch: 2–4 m2 na litr

Méně savý (hladký) povrch: 5–8 m2 na litr



Balení

10L kanystr

