

PD0492
Verze 3.0

2K-DEROCRYL FINISH GL
datum revize 9. 4. 2026

Datum tisku 15. 9. 2026

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název/název

PD0492 2K-DEROCRYL FINISH GL
UFI: FJ13-92SM-T00N-VS7H

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Antikorozní povlak

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG
Hillerser Str. 8 Telefon: +495551 97940
37154 Northeim E-mail: info@dr-demuth.com
Deutschland Webová stránka: www.dr-demuth.com

Úsek poskytující informace

E-mail (odborník) a.schiessl@dr-demuth.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +49555197940
Toto číslo je dostupné jen během úředních hodin.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní piktogramy



GHS02 GHS07

Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte suchý hasicí prášek nebo písek.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Komponenty indikující nebezpečí k etiketování

Polyethylene glycol, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (2:1)

Doplňující charakteristika rizik

nelze použít

2.3 Další nebezpečnost

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.2 Směsi

Popis

Nebezpečné složky

Název látky Identifikační číslo	Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] SCL, M faktor, ATE	hm. %
Xylen Č. CAS: 1330-20-7 Č. ES: 215-535-7 Indexové číslo: 601-022-00-9	Flam. Liq. 3 H226 / Acute Tox. 4 H312 / Skin Irrit. 2 H315 / Acute Tox. 4 H332 ATE (dermálně): > 5 000 mL/kg ATE (inhalativní): 3 907 ppm (6 h) ATE (orální): 4 300 mg/kg	12,5 < 15,0
n-Butyl-acetát Č. CAS: 123-86-4 Č. ES: 204-658-1 Indexové číslo: 607-025-00-1 REACH č.: 01-2119485493-29-XXXX	Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336 / EUH066 ATE (orální): 10 760 mg/kg ATE (dermálně): > 14 112 mg/kg ATE (inhalativní): 23,4 mg/L (4 h)	10,0 < 12,5
ethylbenzen Č. CAS: 100-41-4 Č. ES: 202-849-4 Indexové číslo: 601-023-00-4	Flam. Liq. 2 H225 / Asp. Tox. 1 H304 / Acute Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 ATE (orální): = 3 500 mg/kg ATE (inhalativní): = 17,8 mg/L (4 h) ATE (dermálně): = 15 433 mg/kg	3,00 < 5,00
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane Č. CAS: 2530-83-8 Č. ES: 219-784-2 REACH č.: 01-2119513212-58-XXXX	Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 3 H412 ATE (dermálně): 6 800 mg/kg ATE (inhalativní): > 2,7 mg/L (4 h) ATE (orální): 8 400 mg/kg	1,00 < 2,00
2-methoxy-1-methylethyl-acetát Č. CAS: 108-65-6 Č. ES: 203-603-9 Indexové číslo: 607-195-00-7 REACH č.: 01-2119475791-29-XXXX	Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336 ATE (dermálně): > 20 mL/kg ATE (inhalativní): > 16,48 mg/L (8 h) ATE (orální): > 14,1	1,00 < 2,00
* Polyethylene glycol, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (2:1) Č. CAS: 59535-09-0 Č. ES: 611-848-1	Skin Sens. 1 H317 ATE (orální): > 2 000 mg/kg	1,00 < 2,00

Poznámka

Úplný text o nebezpečnosti a vět o nebezpečnosti EU viz ČÁST 16.

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné informace

Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc. V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechování

Postiženého odveďte na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a v klidu. při nepravidelném dýchání nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání.

Po styku s pokožkou

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Po kontaktu s očima

Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned se poradit s lékařem.

Po požití

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Ihned se poradit s lékařem. Postiženého udržovat v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc

Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost!

4.2 Nej důležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy

Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Základní pomoc, dekontaminace, symptomatická léčba.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

pěna odolná vůči alkoholu, Oxid uhličitý (CO₂), Prášek, mlha vzniklá rozstříkem, (voda)

Nevhodná hasiva

Ostrý vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru vzniká hustý černý kouř. Vdechování nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné poškození zdraví.

Nebezpečné spaliny

Nebezpečné spaliny: Oxid uhličitý (CO₂), Oxid uhelnatý, kouř, Oxidy dusíku (NO_x).

5.3 Pokyny pro hasiče

Připravit si ochranný dýchací přístroj. Uzavřené nádoby v blízkosti ohniska požáru ochlazovat vodou. Hasící voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zasaženou oblast větrejte. Nevdechujte páry.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Při znečištění řek, jezer nebo odpadních vod ihned informujte v souladu s místně platnými zákony příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění

Uniklý materiál ohraničte nehořlavým pohlcujícím prostředkem (např. pískem, vermikulitem, křemelinou) a k likvidaci podle místních předpisů sesbírejte do k tomu určených nádob (viz oddíl 13).

Pro čištění

Provést dodatečné čištění pomocí čisticích prostředků, nepoužívat žádná rozpouštědla.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečnou manipulaci

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Vyvarujte se vdechování brusného prachu. Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8. Nikdy nádobu nevyprazdňujte tlakem - nejedná se o tlakovou nádobu! Vždy uchovávejte v nádobách, které jsou ze stejného materiálu jako původní nádoba. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

Informace k všeobecné průmyslové hygieně

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a obaly

Skladování v souladu s Provozním bezpečnostním řádem. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nikdy nádobu nevyprazdňujte tlakem - nejedná se o tlakovou nádobu! Zákaz kouření. Nepovolaným osobám vstup zakázán. Nádobu skladovat ve svislé poloze a pečlivě uzavřenou, aby se zabránilo jakémukoliv úniku. Podlahy musí vyhovovat "Předpisům pro zamezení rizika zapálení následkem elektrostatického výboje (TRGS 727)".

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od silně kyselých a alkalických materiálů, ale i oxidačních činidel.

Třída skladování LGK3 - Hořlavé kapaliny

Další informace o podmínkách skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zákaz kouření. Nepovolaným osobám vstup zakázán. Nádobu skladovat ve svislé poloze a pečlivě uzavřenou, aby se zabránilo jakémukoliv úniku.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Řídit se technickým referenčním dokumentem

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Toleranční meze na pracovišti

Č. CAS	Název látky	Zdroj	Dlouhodobé /krátkodobé (horní hranice)
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	-	275 / 550 (-) mg/m ³ (může pronikat pokožkou)
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	IOELV	275 / 550 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
1330-20-7	Xylen	-	200 / 400 (-) mg/m ³ (může pronikat pokožkou)
1330-20-7	Xylen	IOELV	221 / 442 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
100-41-4	ethylbenzen	-	200 / 500 (-) mg/m ³ (může pronikat pokožkou)
100-41-4	ethylbenzen	IOELV	442 / 884 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
123-86-4	n-Butyl-acetát	-	241 / 723 (-) mg/m ³
123-86-4	n-Butyl-acetát	IOELV	241 / 723 (-) mg/m ³

Doplňující informace

Dlouhodobé: limitní hodnota dlouhodobé expozice na pracovišti

krátkodobé: limitní hodnota pro krátkodobou expozici na pracovišti

Biologické limitní hodnoty

Č. CAS	Název látky	Zdroj	Hodnota/ Zkoumaný materiál
1330-20-7	Xylen	BIO	1 400 mg/g kreatinin / moč konec expozice popř. konec směny
100-41-4	ethylbenzen	BIO	1 500 mg/g kreatinin / moč konec expozice popř. konec směny

DNEL zaměstnanec

Č. CAS	Název látky	DNEL typ	DNEL hodnota
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	Dlouhodobé - inhalace, systémové efekty	275 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	Akutně - inhalace, lokální účinky	550 mg/m ³

PD0492
Verze 3.0

2K-DEROCRYL FINISH GL
datum revize 9. 4. 2026

Datum tisku 15. 9. 2026

108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	Dlouhodobé - dermálně, systémové efekty	796 mg/kg tělesné hmotnosti na den
1330-20-7	Xylen	Dlouhodobé - inhalace, systémové efekty	221 mg/m ³
1330-20-7	Xylen	Akutně - inhalace, lokální účinky	442 mg/m ³
1330-20-7	Xylen	Dlouhodobé - inhalace, lokální účinky	221 mg/m ³
1330-20-7	Xylen	Dlouhodobé - dermálně, systémové efekty	212 mg/kg tělesné hmotnosti na den
2530-83-8	[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane	Dlouhodobé - inhalace, systémové efekty	260 mg/m ³
100-41-4	ethylbenzen	Dlouhodobé - inhalace, systémové efekty	442 mg/m ³
100-41-4	ethylbenzen	Akutně - inhalace, lokální účinky	884 mg/m ³
100-41-4	ethylbenzen	Dlouhodobé - inhalace, lokální účinky	442 mg/m ³
123-86-4	n-Butyl-acetát	DNEL akutní dermálně, krátkodobé (systémový)	11 mg/kg
123-86-4	n-Butyl-acetát	DNEL akutní inhalativní (systémový)	600 mg/m ³
123-86-4	n-Butyl-acetát	DNEL akutní inhalativní (lokálně)	600 mg/kg
123-86-4	n-Butyl-acetát	DNEL dlouhodobé dermálně (systémový)	11 mg/kg
123-86-4	n-Butyl-acetát	DNEL dlouhodobé inhalativní (systémový)	300 mg/m ³
123-86-4	n-Butyl-acetát	DNEL dlouhodobé inhalativní (lokálně)	300 mg/m ³

PNEC

Č. CAS	Název látky	PNEC typ	PNEC Hodnota
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	Vodní zdroje, přerušované uvolňování	6,35 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	Vodní zdroje, Mořská voda	0,0635 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	Čistička	100 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	sediment, sladká voda	3,29 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	sediment, mořská voda	0,329 mg/kg sediment dw
1330-20-7	Xylen	Vodní zdroje, přerušované uvolňování	0,327 mg/L
1330-20-7	Xylen	Vodní zdroje, Mořská voda	0,327 mg/L
1330-20-7	Xylen	Čistička	6,58 mg/L
1330-20-7	Xylen	sediment, sladká voda	12,46 mg/kg sediment dw
1330-20-7	Xylen	sediment, mořská voda	12,46 mg/kg sediment dw
100-41-4	ethylbenzen	Vodní zdroje, Mořská voda	0,1 mg/L
123-86-4	n-Butyl-acetát	PNEC vodní zdroje, sladká voda	0,18 mg/L
123-86-4	n-Butyl-acetát	PNEC vodní zdroje, mořská voda	0,018 mg/L
123-86-4	n-Butyl-acetát	PNEC vodní zdroje, pravidelné uvolňování	0,36 mg/L
123-86-4	n-Butyl-acetát	PNEC sediment, sladká voda	0,981 mg/kg
123-86-4	n-Butyl-acetát	PNEC sediment, mořská voda	0,0981 mg/kg
123-86-4	n-Butyl-acetát	PNEC podlaha	0,0903 mg/kg
123-86-4	n-Butyl-acetát	Čistička	35,6 mg/L

8.2 Omezování expozice

Dbát na dobré větrání. Toho lze docílit lokálním odsáváním místnosti.

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Ochrana rukou

Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití. Dbejte na poučení a informace výrobce ochranných rukavic ohledně použití, uskladnění, údržby a náhrady. Doba průniku materiálem rukavic je závislá na intenzitě a trvání expozice kůže.

Doporučené rukavice: EN ISO 374

Ochrana pokožky

Ochranné krémy mohou pomoci chránit exponované části kůže. Po kontaktu by však v žádném případě neměly být použity.

Ochrana očí/obličeje

Brýle s boční ochranou: EN 166

Ochrana trupu

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat pouze chemický ochranný oděv s označením CE včetně čtyřmístného čísla notifikované osoby. Doporučuje se nosit antistatický oděv včetně obuvi.

Omezování expozice životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Kapalný
Barva	transparentní
Zápach	charakteristický
hodnota pH při 20 °C	nejsou stanoveny
Bod tání/bod tuhnutí	-95,01 °C
	Zdroj: Xylen
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	> 35 °C
Bod vzplanutí	> 23 °C
hořlavost	Hořlavá kapalina a páry.
Dolní mez výbušnosti u 20°C	1 Vol-%
	Zdroj: ethylbenzen
Horní mez výbušnosti u 20°C	15 Vol-%
	Zdroj: n-Butyl-acetát
Tlak páry u 20°C	3,211483 mbar
Relativní hustota páry	nelze použít
Hustota při 20 °C	1.3 kg/l
Rozpustnost ve vodě u 20°C	prakticky nerozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	viz oddíl 12
Teplota vznícení v °C	333 °C
	Zdroj: 2-methoxy-1-methylethyl-acetát
Viskozita při 20 °C	> 270 mm²/s
charakteristiky částic	nelze použít

9.2 Další informace

nelze použít

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádná konkrétní data z testů tohoto produktu nebo jeho složek týkající se reaktivity nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Při dodržování doporučených předpisů pro skladování a manipulaci je stabilní. Další informace o správném skladování: viz oddíl 7.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od silných kyselin, silných zásad a silných oxidačních činidel, aby se zabránilo exotermní reakci.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Při dodržování doporučených předpisů pro skladování a manipulaci je stabilní. Další informace o správném skladování: viz oddíl 7. Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty.

10.5 Neslučitelné materiály

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu v případě požáru: viz oddíl 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

2-methoxy-1-methylethyl-acetát

LD 0: dermálně (Králík): > 20 mL/kg

LC0: inhalativní (Potkan): > 16,48 mg/L (8 h)

LD50: orální (Potkan): > 14,1

Polyethylene glycol, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (2:1)

LD50: orální (Potkan): > 2 000 mg/kg

Xylen

LD50: dermálně (Králík): > 5 000 mL/kg

LC50: inhalativní (Myš): 3 907 ppm (6 h)

LD50: orální (Potkan): 4 300 mg/kg

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

dermálně (Králík): 6 800 mg/kg

LC50: inhalativní (Potkan): > 2,7 mg/L (4 h)

LD50: orální (Potkan): 8 400 mg/kg

ethylbenzen

LD50: orální (Potkan): = 3 500 mg/kg

LC50: inhalativní (Potkan): = 17,8 mg/L (4 h)

LD50: dermálně (Králík): = 15 433 mg/kg

n-Butyl-acetát

LD50: orální (Potkan): 10 760 mg/kg

LD50: dermálně (Králík): > 14 112 mg/kg

LC50: inhalativní (Potkan): 23,4 mg/L (4 h)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Souhrnné hodnocení CRM vlastností

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zkušenosti z praxe/osob

Akrylátová pryskyřice obsažená v přípravku působí dráždivě. Delší nebo opakovaný kontakt s přípravkem může vést k podráždění sliznic a pokožky v podobě zarudnutí, puchýřů, kožního zánětu atd. Vyskytly se případy alergických kožních reakcí. Stříknutí do očí může vést k podráždění očí. Vdechnutí kapiček nebo aerosolů obsažených ve vzduchu může vést k podráždění dýchacích cest. požití může způsobit nevolnost, slabost a ovlivnit centrální nervový systém.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Acute (short-term) toxicity to crustacea

n-Butyl-acetát

EC50 44 mg/L (48 h)

Akutní (krátkodobá) rybí toxicita

Polyethylene glycol, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (2:1)

LC50: (Danio rerio (Dáňo pruhované)): > 100 mg/L (96 h)

n-Butyl-acetát

LC50: 62 mg/L (96 h)

LC50: (Pimephales promelas (jeleček velkohlavý)): 18 mg/L (96 h)

Akutní (krátkodobá) toxicita pro řasy a cyanobakterie

Polyethylene glycol, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (2:1)

IC50: > 100 mg/L (3 h)

Chronická (dlouhodobá) toxicita pro vodní bezobratlé

Xylen

NOEC (Ceriodaphnia dubia): 0,96 mg/L (7 d)

Toxicita hrotnatek

Polyethylene glycol, ether with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (2:1)

EC50 (Daphnia magna (hrotnatka velká)): 84 mg/L (48 h)

Toxicita pro řasy

EC50 > 100 mg/L (3 h)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

- * Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = 1,73 (n-Butyl-acetát)
- * Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = 3,03 (ethylbenzen)
- Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = 0,43 (2-methoxy-1-methylethyl-acetát)
- Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = 2,77 (Xylen)

12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Odstranění produktu/balení

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Likvidace podle směrnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpečných odpadech.

Katalogová čísla/názvy odpadů podle EKO / prováděcí vyhlášky o evropském katalogu odpadů

Přidělování katalogových čísel odpadů/názvů odpadů se provádí v souladu s vyhláškou EAK a v závislosti na konkrétním oboru a na konkrétním procesu.

Jiná doporučení k likvidaci

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. Nesprávně vyprázdněné obaly jsou zvláštní odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

UN 1993

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

Flammable liquid, n.o.s. (Xylen, n-Butyl-acetát)

Přeprava po moři (IMDG)

Flammable liquid, n.o.s. (contains xylene, isomer mixture (o-xylene, m-xylene, p-xylene), n-butyl acetate)

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Flammable liquid, n.o.s. (contains xylene, isomer mixture (o-xylene, m-xylene, p-xylene), n-butyl acetate)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)	3
	pro balení < = 450 litrů: Ne zboží třídy 3
Přeprava po moři (IMDG)	3
	pro balení < = 450 litrů: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code
Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)	3

14.4 Obalová skupina

Pozemní přeprava (ADR/RID)	III
Přeprava po moři (IMDG)	III
Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)	III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Pozemní přeprava (ADR/RID)	nelze použít
Přeprava po moři (IMDG)	nelze použít

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Transportovat vždy v uzavřených, stojících a bezpečných nádobách. Zajistěte, aby osoby, které produkt transportují, věděly co dělat v případě nehody nebo vytečení.

Pokyny pro bezpečnou manipulaci: viz oddíly 6 - 8

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nepřepravovat jako volně ložené podle IBC.

14.8 Dodatečné údaje

Pozemní přeprava (ADR/RID)

kód omezení pro tunely: D/E
Omezené množství (LQ): 5 ltr
Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 30

Přeprava po moři (IMDG)

Č. EmS: F-E, S-E
Omezené množství (LQ): 5 ltr

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Omezené množství (LQ): 10 Liter

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

Povolení a/nebo omezení použití

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII (omezení)

Omezení používání dle REACH, Přílohy XVII č.: 03, 40

Informace týkající se omezení při zaměstnávání

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice 92/85/EHS na ochranu matek či případně přísnější národní předpisy.

Řídit se pracovními omezeními vyplývajícími ze zákona o pracovní ochraně mladistvých (94/33/ES) či případně přísnější národní předpisy.

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích [Industrial Emissions Directive]

Hodnota VOC: 379 g/l

* Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek [Směrnice Seveso III]

Kategorie nebezpečnosti / Jmenovitě uvedené nebezpečné látky

P5c HOŘLAVÉ KAPALINY

Množství 1: 5 000t; Množství 2: 50 000t

Národní předpisy

Kromě toho je třeba dodržovat národní právní předpisy!

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro následující látky v této směsi:

REACH č.	Název látky	Č. CAS Č. ES
01-2119475791-29-XXXX	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	108-65-6 203-603-9
01-2119513212-58-XXXX	[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane	2530-83-8 219-784-2
01-2119485493-29-XXXX	n-Butyl-acetát	123-86-4 204-658-1

ODDÍL 16: Další informace

Seznam příslušných vět o nebezpečnosti anebo pokynů pro bezpečné zacházení z částí 2 až 15

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373	Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	Na základě údajů ze zkoušek.
Skin Irrit. 2	Metoda výpočtu.
Skin Sens. 1	Metoda výpočtu.
Eye Irrit. 2	Metoda výpočtu.

Důležitá literatura a zdroje dat

Údaje vychází z příruček a z literatury.

Zkratky a akronymy

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
AGW: Toleranční meze na pracovišti
BGW: Biologické limitní hodnoty
CAS: Chemická abstraktní služba
CLP: Klasifikace, označování a balení
CMR: Karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

EAKV:

EC: Účinná koncentrace

ES: Evropská společenství

EN: Evropskou normou

EU/EHS: Evropský hospodářský prostor

IATA-DGR: Mezinárodní asociace leteckých dopravců – Nařízení o nebezpečných věcech

IBC Code: Mezinárodní kód pro konstrukci u a vybavení lodí přepravujících nebezpečné volně ložené chemikálie

ICAO-TI:

IMDG Code: Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci

LC: Letální koncentrace

LD: Letální dávka

:

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický

PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku

RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

REACH: Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

OSN: United Nations

VOC: Těkavé organické sloučeniny

vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Upozornění na změny

* Změna údajů v porovnání s předchozí verzí.

nahrazuje verzi: 2.0

nahrazuje revizi z: 19. 3. 2026

Informace v tomto bezpečnostním listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí rovněž i národním ustanovením a ustanovením EU. Bez písemného povolení nesmí být produkt použit k jinému účelu, než který je uveden v oddíle 1. Úkolem uživatele je vždy činit všechna potřebná opatření, aby splňoval požadavky stanovené lokálními předpisy a zákony. Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují požadavky na bezpečnost našeho produktu a nejsou ujištěním o vlastnostech produktu.