


**Prodej v ČR:**

 SIMAT a.s.  
 Strašnická 3164/1a  
 102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 829-30

Fax: 271 751 831

E-mail: simat@iol.cz

## Matrice      Podklad / Nátěrový systém

### Prevence

	hydrofobní impregnace	2K-hydrofobní adhezní můstek bezbarvý/RAL	ochranný nátěr fasáda /beton bezbarvý/RAL	Aqua-T dočasný bezbarvý matný	Aqua-2K permanentní bezbarvý matný	Antigraffiti systém SM bezbarvý matný	Antigraffiti systém SG bezbarvý/RAL hedv. lesklý
<b>lícové zdivo</b>							
•	D			z+k			
••	SP	z		k			
	P	nedopor.	z	(sč)		k	k**)
<b>omítka s nátěrem / bez nátěru</b>							
	D	p		p**)	z+k		
•	SP			p**)	k	z	
	P*)	p		p**)	(sč)	z+k	k**)
<b>zateplovací systémy</b>							
	D						
•	SP			p**)	k	z	
•	P*)			p**)	(sč)	z+k	k**)
<b>beton (varianta P3 také pro kov, stávající nátěry na kovu, plasty)</b>							
	D						
•	SP1	z			k***)		
	SP2				k***)	z	
	P1	z				k***)	
	P2					z+k	
••	P3				(sč)	z	k
	P4			z**)	(sč)	k***)	
•	P5		z		(sč)		k
<b>přírodní kámen*), tvrdý (např. žula), zamezit vztlínající vodě a procházející vlhkosti</b>							
•	D				z+k		
	SP	z			k		
	P1*)	z			(sč)	k	k**)
	P2*)		z		(sč)		k**)
Upozornění: pokud možno nepoužívat permanentní systémy, pouze u provětrávaných ploch bez kontaktu se zemí							
<b>přírodní kámen*), měkký (např. pískovec), zamezit vztlínající vodě a procházející vlhkosti</b>							
•	D				z+k		
••	SP	z			k		
	P*)	z			(sč)	k	k**)
Upozornění: pokud možno nepoužívat permanentní systémy, pouze u provětrávaných ploch bez kontaktu se zemí							

•doporučený standard

••obzvlášť vhodné

p.....příprava podkladu

D.....dočasný systém (funkční vrstva musí být po očištění obnovena)

z.....základní nátěr (1. funkční vrstva)

SP.....semipermanentní systém (nutná částečná obnova po očištění)

k.....krycí nátěr (2. funkční vrstva)

P.....permanentní systém (zůstává zachován, čištění čistícím gelem)

sč...volitelně vrstva navíc (snadné čištění)

\*) předem zjistit případnou přítomnost vody v podkladu

\*\*) pigmentovaná alternativa v odstínu

\*\*\*) počet vrstev dle hrubosti podkladu