

Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
vydává

OSVĚDČENÍ

O ověření shody ochranného nátěrového systému s požadavky SŽ - OTP pro ochranné nátěrové systémy č.j. 43548/2020-SŽ-GR-013 z 1.8.2020 a TKP 25B SSD

Registrační číslo ONS:

049/2023

Specifikace systému dle předpisu SŽDC S5/4:

ONS 03 – pro kovové žárově stříkané podklady

Název systému:

SŽ16 Derisol ONS 03

Složení systému:

Příprava povrchu	otryskání Sa3	
Podklad	žárově stříkaný ZnAl15/Zn	100/120 µm
Penetrační nátěr	2K-Deripox Protec ZP	(30 µm)
Podkladová vrstva	2K-Deripox Protec ZP	2x90 µm
Vrchní vrstva	2K-Derocryl Lack 70 ST	60 µm
Celková tloušťka nátěrového systému		240 µm
Celková tloušťka kombinovaného systému		340/360 µm
Životnost ONS a korozní prostředí		VV pro C5

Výrobce:

Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH, Hillerser Straße 8, 37154 Northeim, DE

Dovozce:

SIMAT a.s., Divize 66, Strašnická 1a/3164, 102 00 Praha 10, ČR

Osvědčení je vydáno na základě:

- průkazných zkoušek ONS provedených podle ČSN EN ISO 12944-6 akreditovanou laboratoří GRADUS, a.s., Týnec nad Labem;
- posouzení předložených dokumentů odborem 013 GŘ Správy železnic;
- Technických dodacích podmínek – TPD_SŽ16 Derisol ONS 049-2023 ONS03

Platnost osvědčení:

5 let od data vystavení

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.

ředitel odboru traťového hospodářství