

Prodej v ČR:

SIMAT, a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10

tel.: 271751828-31
mail: info@simat-as.cz

DR. DEMUTH
DERISOL LACKFARBEN 

Technický list

Turbo Reiniger (čistič)

Turbo Reiniger je tekutý, ve všech poměrech vodou ředitelný, silně alkalický intenzivní čistič pro všechny znečištěné povrchy odolné proti alkáliím. Produkt má rozsáhlou oblast použití: Čištění strojů, čištění užitkových vozidel, čištění průmyslových podlah, atd. Síla čištění se uplatňuje při odstranění silných znečištění, tuků, olejů, usazenin sazí, a znečištění od pečení a fritování. Univerzálně použitelný v potravinářském průmyslu, velkokapacitních kuchyních, jatkách, stejně tak jako v zemědělství a mnoho jiných průmyslových odvětvích. Turbo Reiniger je při vyšším ředění vhodný také jaké univerzální čisticí prostředek.

1. Použití

Turbo Reiniger se používá při čištění parou, vysokým tlakem, nízkým tlakem, rozprašovačem (přidat do zásobníku) nebo manuálně kartáčem. Produkt se nanese, nastříká nebo rozpráší a po přiměřené době působení se důkladně omyje čistou vodou. Při mechanickém působení, jako kartáčování nebo stírání, může být výsledek čištění výrazně lepší a také se odstraní usazená špína

2. Dávkování

Podle stupně znečištění nebo teploty vody dávkujeme od 5 % do 10 % (např. 10 litrů vody a 1 litr Turbo Reiniger). Nejlepšího výsledku dosáhneme tak, že se nanese roztok nízkotlakým zařízením, nechá se účinkovat 3-5 minut a smyje se čistou, pokud možno horkou vodou.

Turbo čistič může být také použit karuselových čisticích strojích v poměru 1:10.

Technická data

silně alkalický produkt
pH-hodnota 13,8 v koncentrovaném stavu
 11,5 v 2% roztoku

Poznámka

Pozor u lakovaných a hliníkových povrchů – mohou být poškozeny.